

# DILUANT GEKKKOSOL

## Utilisation

Dilution de la peinture rénovation GekkkoSOL.

La peinture spéciale rénovation ne doit pas être diluée à l'eau ni au silicate utilisé en peinture, utiliser le diluant spécifique GekkkoSOL uniquement.

## Composition

Silicates, eau

## Conditionnement

En flacon polyéthylène de 1 litre, prêt à l'emploi.

## Nettoyage des outils

A l'eau tout de suite après usage

## Stockage

A l'abri du gel, bien fermé, un pot se conserve au moins 6 mois.

## Elimination des résidus

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Une fois séchés, les restes peuvent être mis à la poubelle.

## Classification

Aucune, sans danger

## Précautions

Protéger les yeux et la peau pendant le travail (lunettes de protection, gants). En cas de contact, laver à grande eau. Consulter un médecin si contact oculaire.

Nettoyer aussitôt les projections de peinture avec de l'eau (danger de taches irréversibles. Il vaut mieux recouvrir les surfaces à protéger !

Prendre en compte les risques d'allergie même aux matières premières naturelles.

Tenir hors de portée des enfants !

*La présente fiche technique reflète l'état actuel de nos connaissances. Elle n'assure aucune garantie concernant l'application du produit : celle-ci dépend des méthodes de travail, de la nature du support, de la température ambiante ! Nous vous conseillons de vérifier l'adaptation du produit aux propriétés du support, et de faire un essai d'échantillonnage au préalable. Il vous appartient de vérifier que la présente fiche n'a pas été modifiée ou remplacée par une édition plus récente. Consulter notre site internet : [www.ecodis.info](http://www.ecodis.info)*